



ACABAMENTOS ELÉTRICOS  
**GALPÃO DA LUZ**

**Tel.: (11) 4210-3000**

galpaodaluz@galpaodaluz.com.br  
Av. Celso Garcia, 2532 – Belém - São Paulo/ SP



# PIAL | Pialplus®

REFLETINDO  
BELEZA E  
TECNOLOGIA





# PIAL | Pialplus®

## Faça a diferença em todos os ambientes

Elegância aliada a facilidade, dois aspectos que o mundo moderno nos faz inspirar, por isso, permanecer atual e em constante evolução, faz dessa linha, referência absoluta no mercado, pois possui soluções adequadas para todos os tipos de projetos e ambientes.



Interruptores



Interruptor e Tomada




Sensor de Presença



USB

### Modularidade

Uma linha modular, completa e fácil de montar.



### Versatilidade

Uma linha versátil, que pode ser aplicada em ambiente residencial ou comercial, já que seus produtos atendem às necessidade de diponibilização de energia, controle de iluminação e comunicação, formando uma oferta com mais de 40 funções.



# Placas Gloss

## Um toque de elegância no ambiente

É com esse objetivo, que foram concebidas as placas GLOSS com acabamento duplo. O fundo branco coberto por uma camada transparente e polida, proporciona uma sofisticada sensação de profundidade para quem se preocupa com detalhes.



Interruptor



Variador de luminosidade



Interruptores

## Borne Automático

**Tecnologia segura e instalação rápida**

### Conexão simples e rápida


Basta introduzir o fio no borne para que o travamento ocorra automaticamente.

### Facilidade para realizar o "jumper"

Duas entradas de fios no mesmo borne.

### Conexão confiável

Molas em inox que garantem a firmeza e durabilidade da conexão.



## Sinergia

**Variedade para equipar todos os ambientes**



Workstation



Colunete



DLP Evolutiva





6110 11



6110 21



6120 11



6120 16



6110 12



6110 13



6110 23



6110 17



6110.39



Dimensões **p. 9 à 11**  
Esquema de ligação **p. 12 à 15**

| Emb. | Ref.                                                                                | Interruptores                                                                                                        | Nº de módulos padrão ocupados na placa |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                                                                     | 10 A - 250 V~                                                                                                        |                                        |
|      |    |                                                                                                                      |                                        |
|      | branco                                                                              |                                                                                                                      |                                        |
| 20   | 6110 10                                                                             |  1 módulo borne automático          | 1                                      |
| 20   | 6110 00                                                                             |  1 módulo                           | 1                                      |
| 10   | 6110 20                                                                             |  1 módulo com luz <sup>(1)</sup>    | 1                                      |
| 10   | 6120 10                                                                             |  2 módulos borne automático         | 2                                      |
| 10   | 6120 00                                                                             |  2 módulos                          | 2                                      |
| 10   | 6120 20                                                                             |  2 módulos com luz <sup>(1)</sup>   | 2                                      |
|      |                                                                                     | <b>Interruptores paralelos</b>                                                                                       |                                        |
| 20   | 6110 11                                                                             |  1 módulo borne automático         | 1                                      |
| 20   | 6110 01                                                                             |  1 módulo                         | 1                                      |
| 10   | 6110 21                                                                             |  1 módulo com luz <sup>(1)</sup>  | 1                                      |
| 10   | 6120 11                                                                             |  2 módulos borne automático       | 2                                      |
| 10   | 6120 01                                                                             |  2 módulos                        | 2                                      |
| 10   | 6120 21                                                                             |  2 módulos com luz <sup>(1)</sup> | 2                                      |
|      |                                                                                     | <b>Interruptores bipolares</b>                                                                                       |                                        |
| 10   | 6120 05                                                                             |  Simples                          | 1                                      |
| 10   | 6120 08                                                                             |  Paralelo                         | 1                                      |
| 10   | 6120 16                                                                             |  Simples 25 A                     | 2                                      |
|      |                                                                                     | <b>Interruptor intermediário</b>                                                                                     |                                        |
| 10   | 6120 07                                                                             |  Intermediário                    | 1                                      |
|      |                                                                                     | <b>Acessórios</b>                                                                                                    |                                        |
|      |  |                                                                                                                      |                                        |
|      | branco                                                                              |                                                                                                                      |                                        |
| 20   | 6110 47                                                                             |  Cego 1 módulo                    | 1                                      |
| 10   | 6120 27                                                                             |  Cego 3 módulos                   | 3                                      |
| 20   | 6110 48                                                                             |  Saída de fio Ø 11mm              | 1                                      |

| Emb. | Ref.                                                                                | Pulsadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº de módulos padrão ocupados na placa |                                        |                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                     | 2 A - 250 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |                                              |
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
|      | branco                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
| 10   | 6110 12                                                                             |  Para campainha borne automático (sino gravado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                      |                                        |                                              |
| 10   | 6110 02                                                                             |  Para campainha (sino gravado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                      |                                        |                                              |
| 10   | 6110 13                                                                             |  Para minuteria borne automático (lâmpada gravada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                      |                                        |                                              |
| 10   | 6110 03                                                                             |  Para minuteria (lâmpada gravada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                      |                                        |                                              |
| 10   | 6110 22                                                                             |  Para campainha com luz <sup>(1)</sup> (sino gravado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                      |                                        |                                              |
| 10   | 6110 23                                                                             |  Para minuteria com luz <sup>(1)</sup> (lâmpada gravada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                      |                                        |                                              |
|      |                                                                                     | <b>Variadores de luminosidade rotativos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |                                              |
|      |                                                                                     | Varia a intensidade de uma ou mais lâmpadas incandescentes e halógenas 127/220V~. Possui proteção térmica contra sobrecarga. Produto proporciona economia de energia. Pode ser associado com outras funções na mesma caixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |                                              |
|      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
|      | branco                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
|      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
| 4    | 6110 17                                                                             |  Tensão 127 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frequência (Hz) 50/60                  | Potência (W) mínima 40 máxima 300      | Nº de módulos - padrão ocupados na placa 1   |
| 4    | 6110 18                                                                             |  Tensão 220 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frequência (Hz) 50/60                  | Potência (W) mínima 40 máxima 500      | Nº de módulos - padrão ocupados na placa 1   |
|      |                                                                                     | bivolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                        |                                              |
| 1    | 6110 24                                                                             |  Tensão 127 V~ 220 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frequência (Hz) 50/60                  | Potência (W) mínima 40 máxima 500 1000 | Nº de módulos - padrão ocupados na placa 3 3 |
|      |                                                                                     | <b>Variador de luminosidade digital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                        |                                              |
|      |                                                                                     | Tecla <i>soft touch</i> com luz. Um leve toque liga ou desliga a iluminação e um toque mais longo varia a intensidade da lâmpada. Pode comandar circuitos com lâmpadas incandescentes, halógenas de baixa tensão c/ refletor dicroico e transformador de ferro magnético, halógena de 127/220 V~ e ventiladores c/ motor tipo escova de, no mínimo, 100 VA. Permite a instalação c/ pulsadores em paralelo que também podem comandar e variar a luminosidade. Possui proteção térmica contra sobrecarga. Produto proporciona economia de energia. Permite instalação de pulsadores em paralelo. |                                        |                                        |                                              |
|      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
|      | branco                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
|      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
| 1    | 6110 39                                                                             |  Tensão 127 V~ 220 V~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frequência (Hz) 50/60                  | Potência (W) mínima 40 máxima 400 700  | Nº de módulos - padrão ocupados na placa 3 3 |
|      |                                                                                     | <b>Variadores para ventiladores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |                                              |
|      |                                                                                     | Pode ser associado com outras funções na mesma caixa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                        |                                              |
|      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |
|      | branco                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                        |                                              |


(1) fornecido c/ acessório luminoso 127/220 V~  
Interruptores com luz são especificados para lâmpadas  
incandescentes, halógenas sem reator eletrônico e  
cargas resistivas. Consumo da luz: 1 mA



Este símbolo permite identificar as funções que contribuem para a economia de energia, reduzindo o impacto ambiental.

# PIAL | Pialplus®

## módulos



Dimensões p. 9 à 11  
Esquema de ligação p. 12 à 15

| Emb. | Ref.    | Campainhas cigarra | Nº de módulos - padrão ocupados na placa |
|------|---------|--------------------|------------------------------------------|
| 10   | branco  | 50/60 Hz.          | 1                                        |
| 10   | 6110 40 | 127 V~             | 1                                        |
| 10   | 6110 41 | 220 V~             | 1                                        |

| Tomadas                                                              |         | Nº de módulos - padrão ocupados na placa                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136.                          |         |                                                                              |
| 10 A - 250 V~ pinos cilíndricos Ø 4 mm                               |         |                                                                              |
| 20 A - 250 V~ pinos cilíndricos Ø 4,8 mm com identificador de tensão |         |                                                                              |
| 20                                                                   | 6150 40 | 2P + T Borne a parafuso                                                      |
| 20                                                                   | 6150 38 | 2P + T Borne automático                                                      |
| 10                                                                   | 6150 73 | 2P + T antichoque Borne a parafuso                                           |
| 10                                                                   | -       | 2P + T Borne a parafuso                                                      |
| 20                                                                   | 6150 39 | 2P + T Borne automático                                                      |
| 10                                                                   | -       | Tomada dedicada para circuito exclusivo 2P + T Borne a parafuso              |
| 10                                                                   | 6150 82 | Para circuitos de rede estabilizada ou de no-break. Fornecida com acessório. |
| 10                                                                   | 6150 90 | Acessório de plugue para tomada dedicada de circuito exclusivo.              |


| Tomadas para telefone |         | Nº de módulos - padrão ocupados na placa                                                                                                                               |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                    | 6150 03 | Tipo Telebrás. Com sistema de conexão através de bornes (não é necessário abrir a tomada), proporcionando uma redução no tempo de instalação superior a 50%.           |
| 10                    | 6150 10 | RJ11 (4 fios). Sistema de conexão 1/4 de volta (instalação simples e rápida necessitando apenas de uma chave de fenda). Porta-etiqueta para auxiliar na identificação. |
| 10                    | 6150 11 | RJ11 (2 fios).                                                                                                                                                         |

| Emb. | Ref.    | Tomada para antena de TV   | Nº de módulos - padrão ocupados na placa |
|------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 10   | branco  | Para cabo coaxial de 75 Ω. | 1                                        |
| 10   | 6150 30 |                            |                                          |

| Tomadas para antena coletiva de TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Nº de módulos - padrão ocupados na placa |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Permitem a distribuição e o repasse do sinal captado pela antena coletiva de TV para diferentes pontos. Cada tomada é um divisor de sinal e atenuador de impedância diferente que absorve uma parte do sinal para o ponto onde está instalada e repassa o restante do sinal para o próximo ponto. Excelente nível de isolamento entre as tomadas independentemente do nº de televisores ligados ao sistema. Instalação fácil: utiliza conectores-padrão tipo F. Faixa de frequência de 5 a 1000 Mhz. 75. Utilização em edifícios, pousadas, hotéis, motéis, etc. (VHF, UHF, canais de CATV e FM). |         |                                          |
| 1 saída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 32 | 6 dB                                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 33 | 9 dB                                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 34 | 12 dB                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 35 | 16 dB                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 36 | 20 dB                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 37 | 24 dB                                    |
| 2 saídas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 53 | 10 dB                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 54 | 13 dB                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 55 | 16 dB                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 56 | 20 dB                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 57 | 24 dB                                    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6150 58 | 28 dB                                    |

## Tomadas Identificadas Patenteadas Legrand

- Solução limpa e prática: elimina o uso de marcações improvisadas
- Mesma aparência da tomada
- Encaixe perfeito
- Disponível nas versões modulares e em conjunto
- Tecnologia desenvolvida e patenteada pela Legrand no Brasil



Dimensões p. 9 à 11  
Esquema de ligação p. 12 à 15

| Emb. | Ref.    | <b>Tomadas para rede de informática</b>                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      |         | <b>Conexão LCS<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|      |         | Novo sistema de conexão rápida sem ferramenta. Bornes autodecapáveis que permitem reconexão em caso de erro. Conforme normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A/B. Contatos com duplo código de cores 568 A e B. Recebe plugues RJ45, RJ12, RJ11 sem deformar os contatos. |   |
|      |         | branco                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 5    | 6150 45 | RJ45 CAT5e                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| 5    | 6150 47 | RJ45 CAT6                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| 5    | 6150 44 | RJ45 CAT6A                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
|      |         | <b>Conexão IDC 110</b>                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 5    | 6150 46 | RJ45 CAT5e - 350 Mhz com porta-etiqueta T568A/B                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| 5    | 6150 49 | RJ45 CAT5e - 350 Mhz Pialplus / Systemax T568A/B                                                                                                                                                                                                                  | 1 |

| Emb. | Ref.   | <b>Plugues RJ</b>     |
|------|--------|-----------------------|
|      |        | <b>Para cabos UTP</b> |
| 50   | 517 01 | RJ11                  |
| 50   | 517 03 | RJ45                  |

| Emb. | Ref.    | <b>Suportes</b>                                                                                                                                                           |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | Em material de grande resistência mecânica. Fornecido com parafusos de fixação auto-atarraxantes. Regulagem que possibilita corrigir o alinhamento do conjunto na parede. |
| 20   | 6121 21 | 4" x 2" 1 módulo vertical                                                                                                                                                 |
| 20   | 6121 22 | 4" x 2" para até 3 módulos                                                                                                                                                |
| 10   | 6121 24 | 4" x 4" para até 6 módulos                                                                                                                                                |

| Emb. | Ref.    | <b>Placas</b>                                                                                                                 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | Em termoplástico isolante, de alto impacto, protegido contra amarelamento precoce ocasionado pela ação de raios ultravioleta. |
|      |         | <b>Para caixas 4" x 2"</b>                                                                                                    |
|      |         | Cega                                                                                                                          |
| 20   | 6185 00 | 1 posto vertical                                                                                                              |
| 20   | 6185 01 | 1 posto horizontal                                                                                                            |
| 20   | 6185 05 | 2 postos                                                                                                                      |
| 20   | 6185 02 | 2 postos separados                                                                                                            |
| 20   | 6185 06 | 3 postos                                                                                                                      |
| 10   | 6185 03 | 3 postos                                                                                                                      |
|      |         | <b>Para caixas 4" x 4"</b>                                                                                                    |
| 10   | 6185 10 | Cega                                                                                                                          |
| 10   | 6185 11 | 1 + 1 posto                                                                                                                   |
| 10   | 6185 12 | 2 + 2 postos                                                                                                                  |
| 10   | 6185 14 | 2 + 2 postos separados                                                                                                        |
| 10   | 6185 16 | 3 + 3 postos                                                                                                                  |
|      |         | <b>Redondas</b>                                                                                                               |
| 20   | 6085 28 | Para caixas 3"- cega com pré-corte para saída de fio ou tomada Jack Ø 1/4"                                                    |
| 20   | 6185 40 | Para caixas 4" - cega                                                                                                         |
|      |         | <b>Caixa para 2 módulos Pial Pialplus</b>                                                                                     |
| 20   | 0891 48 | 2 postos                                                                                                                      |





6111 01



6121 16



6111 22



Dimensões p. 9 à 11  
Esquema de ligação p. 12 à 15

| Emb. | Ref.    | Interruptores                    |
|------|---------|----------------------------------|
|      | branco  | 10 A - 250 V~                    |
|      |         | <b>Interruptores simples</b>     |
| 20   | 6111 00 | Vertical                         |
| 10   | 6111 10 | Horizontal                       |
| 10   | 6111 20 | Vertical com luz <sup>(1)</sup>  |
|      |         | <b>Interruptores paralelos</b>   |
| 10   | 6111 01 | Vertical                         |
| 10   | 6111 11 | Horizontal                       |
| 10   | 6111 21 | Vertical com luz <sup>(1)</sup>  |
|      |         | <b>Interruptores bipolares</b>   |
| 10   | 6121 05 | Simples                          |
| 10   | 6121 08 | Paralelo                         |
| 10   | 6121 16 | Simples 25 A                     |
|      |         | <b>Interruptor intermediário</b> |
| 10   | 6121 07 | Intermediário                    |

|    |         |                                                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------|
|    | branco  | <b>Pulsadores</b>                                       |
|    |         | 2 A - 250 V~                                            |
| 10 | 6111 02 | Para campainha (sino gravado)                           |
| 10 | 6111 03 | Para minuteria (lâmpada gravada)                        |
| 10 | 6111 22 | Para campainha com luz <sup>(1)</sup> (sino gravado)    |
| 10 | 6111 23 | Para minuteria com luz <sup>(1)</sup> (lâmpada gravada) |

|        |                 | <b>Controles para ventiladores</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--|--|---------------|--------|-------|------------|--------|--|-------|
|        |                 | Varia a velocidade do ventilador. Muda o sentido de rotação. Liga e desliga a lâmpada.                                                                                                                                                                 |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |
|        | branco          |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |
| 4      | 6111 25         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |
| 4      | 6111 26         |                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |
|        |                 | <table> <tr> <th>Tensão</th><th>Frequência (Hz)</th><th>Potência (W)</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td>mínima máxima</td></tr> <tr> <td>127 V~</td><td>50/60</td><td>40 160W ou</td></tr> <tr> <td>220 V~</td><td></td><td>1/6HP</td></tr> </table> | Tensão | Frequência (Hz) | Potência (W) |  |  | mínima máxima | 127 V~ | 50/60 | 40 160W ou | 220 V~ |  | 1/6HP |
| Tensão | Frequência (Hz) | Potência (W)                                                                                                                                                                                                                                           |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |
|        |                 | mínima máxima                                                                                                                                                                                                                                          |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |
| 127 V~ | 50/60           | 40 160W ou                                                                                                                                                                                                                                             |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |
| 220 V~ |                 | 1/6HP                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |              |  |  |               |        |       |            |        |  |       |

(1) Fornecido c/ acessório luminoso 127/220V~.  
Interruptores com luz são especificados para lâmpadas, incandescentes, halógenas sem reator eletrônico e cargas resistivas. Consumo de luz: 1mA.

SENSOR  
DE PRESENÇA



**Ecologicamente  
correto com  
conforto e  
economia**




Acionado automaticamente através da detecção de movimento, o sensor de presença **PIAL | PIALplus®** proporciona redução do consumo de energia e, por consequência, dos bens naturais, evitando o desperdício, pelo melhor custo benefício do mercado. Indicado para garagens, banheiros públicos, halls de edifícios, corredores, entre outros.



**■ Dimensões (mm)**


**Interruptores 1 módulo e pulsadores**

6110 00 / 6110 01 / 6110 20 / 6110 21 /  
6110 02 / 6110 03 / 6110 22 / 6110 23




**Interruptores e pulsadores borne automático 1 módulo**

6110 10 / 6110 11 / 6110 12 / 6110 13




**Interruptores 2 módulos**

6120 00 / 6120 20 / 6120 01 / 6120 21




**Interruptores borne automático 2 módulos**

6120 10 / 6120 11




**Interruptores bipolar e intermediário 1 módulo**

6120 05 / 6120 08 / 6120 07




**Módulo cego - 1 módulo**

6110 47




**Módulo cego - 3 módulos**

6120 27




**Saída de fio**

6110 48




**Sensor de presença**

6110 26



**Tomada carregador USB**


6150 89






**Dimensões (mm)**


**Variador de luminosidade rotativo (bivolt)**  
6110 24




**Variador de luminosidade rotativo/  
variador para ventilador**  
6110 17 / 6110 27




**Variador de luminosidade digital**  
6110 39




**Campainha cigarra**  
6110 40 / 6110 41




**Tomada**  
6150 40 / 6150 60




**Tomada borne automático**  
6150 38 / 6150 39




**Tomada p/ telefone 4P padrão Telebrás**  
6150 03




**Tomada RJ 11 com porta-etiqueta**  
6150 10




**Tomada RJ 11**  
6150 11




**Tomada p/ rede de informática RJ 45**  
6150 45



**Tomada p/ antena de TV**  
6150 30




**Tomada p/ antena coletiva de TV**  
6150 32 / 6150 33 / 6150 34 / 6150 35 /  
6150 36 / 6150 37 / 6150 53 / 6150 54 /  
6150 55 / 6150 56 / 6150 57 / 6150 58




### ■ Dimensões (mm)


**Placa 4" x 2" - cega**  
6185 00 / 6185 20




**Placa 4" x 2" - 1 posto vertical**  
6185 01 / 6185 21




**Placa 4" x 2" - 1 posto horizontal**  
6185 05 / 6185 25




**Placa 4" x 2" - 2 postos**  
6185 02 / 6185 22




**Placa 4" x 2" - 2 postos separados**  
6185 06 / 6185 26




**Placa 4" x 2" 3 postos**  
6185 03 / 6185 23




**Placa 4" x 4" - 1 + 1 posto**  
6185 11 / 6185 31




**Placa 4" x 4" - 2 + 2 postos**  
6185 12 / 6185 32




**Placa 4" x 4" - 2 + 2 postos separados**  
6185 14 / 6185 34




**Placa 4" x 4" - 3 + 3 postos**  
6185 16 / 6185 36




**Placa redonda para caixas 4" cega**  
6185 40




**Caixa para 2 módulos Pial Pialplus**  
0891 48




**Suporte vertical 4" x 2"**  
6121 21



**Suporte horizontal 4" x 2"**  
6121 22




**Suporte 4" x 4"**  
6121 24




### Interruptor simples 10 A - 250 V~

Comanda a iluminação de um único local.  
Instalação realizada apenas com 1 interruptor.




### Interruptor simples com borne automático




### Interruptor paralelo 10 A - 250 V~


Comanda a iluminação até 2 pontos distantes.  
Instalação realizada apenas com 2 interruptores.




### Interruptor paralelo com borne automático



### Interruptor bipolar simples




### Interruptor bipolar paralelo




### Lâmpada de Localização Piloto

Para indicar o comando no escuro – lâmpada acesa, led apagado e lâmpada apagada, led aceso.



6110 20

Interruptor simples




6110 21

6110 21

Interruptores paralelos


### Lâmpada Testemunha

Para indicar o status da iluminação – lâmpada acesa, led aceso e lâmpada apagada, led apagado.



6110 20

Interruptor simples




6110 21

6110 21

Interruptores paralelos


### Lâmpada Permanente

Iluminação contínua do interruptor/pulsador – lâmpada acesa/apagada, led aceso.



6110 20

Interruptor simples



6110 21

6110 21

Interruptores paralelos


Nota: Interruptores e pulsadores com luz só podem ser utilizados em circuitos com lâmpadas fluorescentes ou reatores eletrônicos se instalados na condição permanente ou lâmpada testemunha.




### Interruptor paralelo + intermediário

#### Interruptor intermediário simples 10 A - 250 V~


Comanda a iluminação/aparelhos de 3 ou mais pontos distantes. Instalação realizada apenas com 2 interruptores paralelos e quantos interruptores intermediários forem necessários para atender ao circuito de iluminação.




### Um intermediário e dois paralelos borne automático



### Dois intermediários e dois paralelos




### Dois intermediários e dois paralelos borne automático




### Campainha cigarra

Esquema de ligação para todas as campainhas musicais, de alta potência, timbres e cigarras.




### Borne automático



### ■ Senso de presença - Bivolt


Compatível com todos os tipos de cargas: lâmpadas incandescentes, fluorescentes, fluorescentes compactas, LEDs, transformadores ferromagnéticos e eletrônicos.




### ■ Tomada 2P+T NBR 14136

Para disponibilizar energia a equipamentos com plugues 2P e plugues 2P com aterramento. Possibilita segurança ao usuário contra contato direto com as partes energizadas.


**Capacidade:** Plugue com pinos Ø 4 mm  
- carga máx. 10 A - 250 V~.  
Plugue com pinos Ø 4,8 mm  
- carga máx. 20 A - 250 V~.



### Borne automático



### ■ Tomada 4P (tipo Telebrás)




### ■ Esquema de ligação de conjuntos eletrônicos

#### Variador de luminosidade


Para lâmpadas incandescentes e dicróicas diretas 127/220 V~. Comanda a iluminação em vários pontos através de pulsadores. O usuário pode adequar a intensidade luminosa do ambiente ao seu gosto através do botão digital ou de qualquer pulsador.

- Um toque = liga e desliga  
- Pressionado = dimerização  
Possui memória do último ajuste.  
127 V~ - 400 W    220 V~ - 700 W - bivolt


#### Instalação simples com lâmpada halógena de baixa tensão e transformador de ferro magnético



#### Variador com dois pulsadores borne automático



#### Variador com dois pulsadores em paralelo



Obs.: Na Minuteria - Aciona a iluminação e, após 90 segundos, desliga o circuito. Pode-se acrescentar novos pulsadores para acionamento a distância.